

TECHNICKÉ PODMIENKY

pre výrobu, použitie, údržbu a skladovanie kuchynských dvierok

1. Úvod

- kuchynské dvierka sú vyrábané z MDF dosky hrúbky 18 mm frézované profilovými frézami na 5 osom CNC centre podľa štandardnej ponuky. Iné tvary a hrúbky je možné realizovať na základe dohody so zákazníkom. Lišty a rampy sa vyrábajú z MDF dosky hrúbky 25 mm.
- MDF dosky sú polotvrdé drevovláknité dosky, ktoré majú výborné mechanické vlastnosti a sú vhodné na výrobu nábytku predovšetkým tam, kde majú byť hrany a plochy profilované. MDF dosky sú zo zadnej strany povrchovo upravené melamínovou fóliou a z ofrézovanej strany PVC fóliou, ktorá je nalisovaná pomocou vákuového lisu.
- pre povrchovú úpravu sa používa PVC fólia s povrchom odolným voči vode, farebne stála
- pri výrobe sa používa teplom vytvrdzujúce vodovzdorné lepidlo s teplotnou odolnosťou 90° - 100°C
- PVC fólia má tepelnú odolnosť do 120° C
- Povrchy z PVC fóliou nie sú odolné voči organickým rozpúšťadlám ako sú riedidlá, odlakovače na nechty, alkohol
- rozmerová tolerancia výrobku proti udávaným hodnotám v dokumentácii môže byť $\pm 0,5$ mm
- prípustná tolerancia pri priehybe výrobku vplyvom pnutia použitého materiálu je ± 4 mm na 1 bežný meter
- rozmerové tolerancie výrobku : do 600 mm vrátane (výška x šírka) : $\pm 0,5$ mm, nad 600 mm (výška x šírka) : ± 1 mm
- maximálne a minimálne rozmery výrobku sú ovplyvnené technickými možnosťami používaných strojov a zariadení, ako aj rozmermi používaných materiálov.
- Frézované diely môžu byť najviac 1200 mm široké a 3000 mm dlhé.
- Hotové výrobky zalisované fóliou môžu byť najviac 1100 mm široké a 2200 mm dlhé.
- Rozmer, ktorý je kolmý na smer fólie, nemôže byť väčší než 1100 mm.

- Minimálna šírka a výška je stanovená technickými podmienkami výroby jednotlivých výrobkov, v prípade opracovania len okrajov výrobku v CNC fréze je limit 90 x 140 mm, pri lise to nie je obmedzené.
- Pri rozmeroch so šírkou menšou ako 250 mm (vrátane) sa nerobí vnútorný výfrez do plochy ako pri dvierkach, tak isto pri rozmeroch s výškou menšou ako 146 mm.
- Pri tvaroch D03, D04, D05, D06, D08, D13, D16, D18, D20, D30 – je možný vnútorný výfrez pri minimálnej výške šuplíka 146 mm.
- Pri tvaroch D32, D36 a D37 sa vyrábajú ľavé a pravé dvierka a z tohto dôvodu je dôležité pri objednávke ich označiť či sa jedná o pravé či ľavé najlepšie v nákrese priloženom k objednávke
- Možnosti sklenených dvierok (plné sklo, štvor-mriežka 4M, šesť-mriežka 6M) sú vyznačené v katalógu pod jednotlivými tvarmi kuchynských dvierok
- Typ sklenených dvierok 4M a 6M s oblúkovým výfrezom je možné vyrobiť len pri nasledovných šírkach dvierok : 296, 346, 396, 446, 496, 546, 596, 696, 796 mm a pri minimálnej výške dvierok 500 mm.
- Smer vlákien na fólii (kresba dreveniny) u dvierok je štandardne po výške (zvisle) prípadne podľa požiadaviek zákazníka po šírke (vodorovne).
- Smer vlákien na fólii (kresba dreveniny) u šuplíkov je štandardne po výške (zvisle) **bez prirážky** alebo po šírke (vodorovne), podľa požiadaviek zákazníka
- **Požadovaný smer vlákien u šuplíkov je nutné vyznačiť v objednávke !!!**
- Dvierka s rozmermi do výšky 296 mm sa vyrábajú ako šuplíky. Pokiaľ požadujete šuplíky s výškou väčšou ako 296 mm je nutné to označiť v objednávke. Pokiaľ to v objednávke nebude označené rozmery s výškou od 297 mm budú mať výfrez ako dvierka.
- Dvierka sú vyrábané a dodávané ako polotovary. To znamená, že sú bez otvorov pre závesy a úchytky. Podľa požiadavky zákazníka vieme požadované operácie zabezpečiť.
- Otvory pre závesy majú nasledovné parametre :
 - priemer otvoru 35 mm
 - hĺbka otvoru 12 mm
 - vzdialenosť otvoru od kraja dvierok 5 mm
 - vzdialenosť od vrchu a spodku dvierok 100-120 mm

Pokiaľ zákazník vo svojej požiadavke na vyvrtanie otvorov pre závesy neuvedie iné parametre otvorov.

Z dôvodu, aby pri vŕtaní otvorov, hlavne pri tvaroch D32, D36 a D37, ale aj pri ostatných, nedošlo k omylu, žiadame Vás, aby ste uviedli, či sa jedná o pravé alebo ľavé dvierka.

Otvory pre úchytky sa vŕtajú na základe požiadavky zákazníka, ktorý presne označí na základe úchytky požadovaný otvor na dvierkach a šuplíkoch. Priemer otvoru je 5 mm.

- Frézované rámy pre sklo sú bez sklenených výplní, no podľa požiadavky zákazníka a požadovaného typu skla vieme sklenenú výplň osadiť a dodať.
- Osadenie sklenenej výplne robíme tak, že sklo osadíme do vyfrézovanej polodrážky zadnej plochy dvierok .

2. Použitie

- dvierka sa používajú v nábytkárskom priemysle ako kuchynské dvierka, čelné plochy vstavaných skriň, dvierka predsieňových, spálňových zostáv, detských izieb a kancelárskych priestorov.
- výhodou je tvarová stálosť, farebná stálosť a veľké množstvo kombinácií dezénov a frézovaných profilov, jednoduchá montáž a údržba

3. Údržba

- Povrch kuchynských dvierok je možné čistiť vlažnou vodou s pridaním bežných saponátových prostriedkov bez obsahu piesku, prášku alebo iných drobných častíc, ktoré by mohli plochu doškriabať. Dvierka je nutné umývať a utierať jemnou handričkou alebo hubkou bez drsného povrchu. Prípadné škvرنy odporúčame nenechať zaschnúť a čo najskôr umyť vlažnou vodou s pridaním saponátových prostriedkov. Dvierka nie je možné čistiť chemickými prostriedkami (riedidlá a pod.), ktoré reagujú s PVC a narušujú jeho štruktúru. Pri užívaní je nutné vyvarovať sa zatečeniu vody do miest, kde je odhalený materiál MDF (otvory pre pánty alebo úchytky, otvory pre sklo atď.). K poškodeniu povrchovej úpravy fólie nastane aj pri mechanickom namáhaní ako škrabaní alebo utieraní zvýšeným tlakom predmetmi s ostrým alebo drsným povrchom. Parné alebo vodné vysokotlaké zariadenia nie sú vhodné na čistenie fóliovaných nábytkových povrchov. Fóliované dvierka sú odolné voči teplote 90° - 100° C. Vzhľadom k uvedenej hranici odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a pod. bočné a spodné ochranné kovové lišty zabraňujúce pôsobeniu tepla priamo na dvierka v ich blízkosti. Vplyv tepla odporúčame zmierniť aj zväčšením vzdialenosti od tepelného zdroja na 18-20 mm z boku a v prípade pod vstavanou rúrou na 30 mm. U dvierok, ktoré sú inštalované vedľa zariadení, ktoré prekračujú teplotu 90°-100° C alebo sú inštalované nesprávne (chýbajúca ventilácia) , nedodržanie hore uvedených pokynov môže dôjsť k odlepovaniu fólie a nevzťahuje sa na ne reklamácia.

4. Skladovanie

- Kuchynské dvierka musia byť u výrobcu ako aj u odberateľa skladované v suchých, krytých priestoroch a musia byť chránené voči prachu a poveternostným vplyvom (slnečnému žiareniu dažďu, mrazu a pod.).
- Dvierka sa ukladajú plošne na palety alebo ploché podložky tak, aby nedošlo k ich prehnutiu alebo skriveniu. Jednotlivé dvierka musia byť preložené mäkkým prekladovým materiálom aby nedošlo k poškodeniu povrchu.

5. Expedícia

- Spôsob dodania, prebratia a zodpovednosti za vady ako aj postupu pri uplatnení a riešení príp. reklamácií sú riešené v Obchodných podmienkach pre predaj kuchynských dvierok spoločnosťou Niva Expo, s.r.o., divízia Svet dvierok, Ulica Slobody 527/45, 962 61 Dobrá Niva.